



GB

- Efficient mobile filter unit
- Fan type VF 2000 SP, 1.5kW
- Standard max. fan vacuum: 1,600 Pa
- Equipped with motor protection
- Standard with filter cartridge G105
- Standard with extraction arm type RG 3000/ø160mm

Also supplied with:

- Hour meter
- Spark arrest
- Manual Roto-cleaning
- 3x400VAC plug connector
- Differential pressure gauge

D

- Effektive mobile Filtereinheit
- Ventilator Typ VF 2000 SP, 1,5kW
- Stand. Max. Ventilator-Vakuum: 1.600 Pa
- Ist mit Motorschutz ausgestattet
- Standard mit Filterpatrone G105
- Standard mit Punktabaugarm Typ RG 3000/ø160mm

Auch ausgestattet mit:

- Stundenzähler
- Funkenfang
- Manuelle Roto-Reinigung
- 3x400VAC-Steckmuffe
- Differenzdruckmanometer



Differential pressure gauge
States filter condition 0-2500 Pa.



Outlet module
Noise-damped outlet module with diffuse outlet in two sides.



Service
Easy service of filter cartridge and dust container.



Motor protection
Integrated motor protection, hour meter and CE plug connector.

Differenzdruckmanometer
Zeigt den Filterzustand 0-2500 Pa an.

Abluftmodul
Schallgedämpfte Abluftmodul mit diffuser Ausblassung in zwei Seiten.

Wartung
Einfache Wartung von Filterpatrone und Staubschublade.

Motorschutz
Integrierter Motorschutz, Stundenzähler und CE-Steckmuffe.

